

Tag RFID per pallet LGT10003



Specifiche meccaniche

- Materiale: FR-4
- Colore: Nero
- Misura: 90x10x1mm (L x H x W)
- Peso: 2.0g
- Temperatura operativa: -40 + 85°C
- Resistente a temperature: -40 + 150°C
- IP code: IP68
- Umidità: 98% senza condensa

Specifiche RFID

- Standard RFID: EPC C1G2 (ISO18000-6C)
- Tipo di chip: NXP Ucode 8
- Memoria: User – N/A; EPC-128 bits; TID-96 bits
- Distanza di lettura EU (ETSI):
 - 7.5 m, su legno e 14.5 m su plastica da lettore fisso
 - 5.5 m su legno e 11 m su plastica da lettore portatile
- Distanza di lettura USA (FCC):
 - 6.8 m su legno e 16 m su plastica da lettore fisso
 - 4.8 m su legno e 11.5 m su plastica da lettore portatile

Altre specifiche

- Archiviazione dati: > 10 anni
- Ri-scrittura: 100000 volte
- Installazione: adesivo 3M, chiodo, viti
- Personalizzazione: Stampa LOGO, Barcode, Numerazione progressiva Encoding, Designing, etc
- Applicazione:
 - Identificazione pallet in legno
 - | Tracking pallet in plastica
 - Gestione assets non in metallo|
 - Tracking ad alte temperature, etc

Imballo

- Cartone da 3800 tag
- Misura cartone: 52x25x16cm
- Peso cartone: 12.6kg

Le specifiche tecniche e il design del prodotto sono soggette a modifiche senza obbligo di preavviso da parte del produttore

info@leghorngroup.com